

IZJAVA O LASTNOSTIH
DECLARATION OF PERFORMANCE

Št. ZSE 15 - 17

1. *Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:*

Go max GM 10 PU V

2. *Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drugi element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):*

ZSE 15 - 17

3. *Predvidena uporaba:*

Opečni zidak, tipa P
namenjen za gradnjo predelnih in nenosilnih zidov
(»P« - element se uporablja za zaščitene zidove)

4. *Ime in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):*

Goriške opekarne, d.d.
Merljaki 7,
SI 5292 Renče

6. *Sistem ali sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvod, kot je določeno v prilogi V.*

Sistem ocenjevanja 2+




7. *Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:*

SIST EN 771-1:2011 +A1:2015

Je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, priglašen organ št. 1404. v okviru sistema 2+, izvedel začetni pregled kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ovrednotenje in ocenjevanje kontrole proizvodnje ter je izdal Certifikat kontrole proizvodnje

št. 1404 – CPR - 2256

9. Tabela navedenih lastnosti:
Glede na harmoniziran standard SIST EN 771-1:2011+A1:2015

| Bistvene značilnosti | | | Lastnosti, SIST EN 771-1:2011+A1:2015 | | |
|---|------------------------|-----------------------|--|---|------------------|
| Lastnost | Metoda | Enota | Deklarirane vrednosti | Dimenzijska odstopanja | |
| | | | | T1 | R1 |
| Dimenzije | SIST EN 772-1 | [mm] | 500 | ± 8,9 | 13,4 |
| | | | 100 | ± 4,0 | 6,0 |
| | | | 238 | ± 6,2 | 9,3 |
| Oblika in Konfiguracija | Kot prikazuje slika | | Oblika in značilnosti: Tip »a,d« |  | |
| | EN 1996-1-1:2006 | Skupina | 2 | - | - |
| Tlačne trdnosti | EN 772-1 | Kategorija | Kategorija 1 | - | - |
| | | [N/mm ²] | ≥ 15 |  | Smer obremenitve |
| Tlačne trdnosti F _{bk} | EN 772-1 | [N/mm ²] | NPD |  | Smer obremenitve |
| Stabilnost dimenzij | | [mm] | NPD | | |
| Strižna trdnost | EN 998-2, Dodatek C | [N/mm ²] | ≥ 0,15 | - | - |
| Vsebnost topnih soli | EN 772-5 | Razred | SO | | |
| Požarna odpornost | EN 1363-1 | [REI] | 90* | Ometan zid debeline > 14 cm | |
| Odziv na ogenj | EN 13501-1 | Razred | A1 | | |
| Vpijanje vode X vrednost | EN 772-3 | [% ž.t.] | 12 | - | - |
| Difuzijski koeficient vodne pare | EN 1745 Dodatek A | [μ] | 5/10 | - | - |
| Zvočna izolirnost RW (ometan zid 14cm) | EN ISO 717-1 | [dB] | 47* | - | - |
| Bruto gostota | EN 772-13 | [Kg/m ³] | 895 | Odstopanje | |
| | | | | Razred | D1 |
| Ekvivalentna toplotna prevodnost | EN 1745 | [W/mK] | 0,32* | - | - |
| Trajnost, Zmrzljinska odpornost | | Razred | FO | Naj ne bo izpostavljen | |
| Nevarne snovi | | | Ne vsebuje | - | - |

(*) = izračunana ali ocenjena vrednost na podlagi omenjenega standarda, primerljivih meritev, konfiguracije, gostote in debeline zidu.

10. Lastnost proizvoda, navedenega v točki 1. in 2. so v skladu z navedenimi lastnosti iz točke 9 in uredbe (EU) 305/2011.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Goriške opekarne,
Merljaki 7, 5292 Renče,
SI - Slovenija

Renče, 10. 06. 2017



Odgovorna oseba

Jožef Stibilj, univ. dipl.ing.

