

IZJAVA O LASTNOSTIH
DECLARATION OF PERFORMANCE

Št. ZSE 26-20

1. *Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:*

Go modul GMo 29-19

2. *Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drugi element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):*

ZSE 26-20

Šifra izdelka:
Modularni blok MB 29-19

3. *Predvidena uporaba:*

Opečni zidak, tipa P
namenjen za vgradnjo v nosilne in nenosilne zaščitene zidove
(»P« - element se uporablja za zaščitene zidove)

4. *Ime in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):*

Goriške opekarne d.o.o.
Merljaki 7, 5292 Renče
SI - Slovenija

6. *Sistem ali sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvod, kot je določeno v prilogi V.*

Sistem ocenjevanja 2+




7. *Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:*

SIST EN 771-1:2011 +A1:2015

Je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, priglašen organ št. 1404, v okviru sistema 2+, izvedel začetni pregled kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ovrednotenje in ocenjevanje kontrole proizvodnje ter je izdal Certifikat kontrole proizvodnje

št. 1404 – CPR - 2256

9. Tabela navedenih lastnosti:
Glede na harmoniziran standard SIST EN 771-1:2011+A1:2015

Bistvene značilnosti			Lastnosti, SIST EN 771-1:2011+A1:2015			
Lastnost	Metoda	Enota	Deklarirane vrednosti	Dimenzijska odstopanja		
				T1	R1	
Dimenzije	SIST EN 772-1	[mm]	190	± 5,5	8,2	
			290	± 6,8	10,0	
			190	± 5,5	8,2	
Konfiguracija	Kot prikazuje slika		Oblika in značilnosti: Tip »C«			
	EN 1996-1-1:2006	Skupina		2	-	-
	Ravnost naležnih površin	[mm]		NPD	-	-
	Paralelnost naležnih površin	[mm]		NPD	-	-
Tlačne trdnosti	EN 772-1	[N/mm ²]	≥ 15		Smer obremenitve	
Tlačne trdnosti F _{bk}	EN 772-1	[N/mm ²]	≥ 4		Smer obremenitve	
Stabilnost dimenzij		[mm]	NPD			
Strižna trdnost	EN 998-2, Dodatek C	[N/mm ²]	≥ 0,15	-	-	
Vsebnost topnih soli	EN 772-5	Razred	SO			
Požarna odpornost	EN 1363-1	[REI]	120* 180*	Ometan zid debeline > 23 cm Ometan zid debeline > 33 cm		
Odziv na ogenj	EN 13501-1	Razred	A1			
Vpijanje vode X vrednost	EN 772-3	[% ž.t.]	12	-	-	
Difuzijski koeficient vodne pare	EN 1745 Dodatek A	[μ]	5/10	-	-	
Zvočna izolirnost RW (ometan zid 33cm)	EN ISO 717-1	[dB]	54	-	-	
Bruto gostota	EN 772-13	[Kg/m ³]	800	Odstopanje Razred D1		
Ekvivalentna toplotna prevodnost	EN 1745	[W/mK]	0,32	-	-	
Trajnost, Zmrzljinska odpornost		Razred	FO	Naj ne bo izpostavljen		
Nevarne snovi			Ne vsebuje	-	-	

(*) = izračunana ali ocenjena vrednost na podlagi omenjenega standarda, primerljivih meritev, konfiguracije, gostote in debeline zidu.

10. Lastnost proizvoda, navedenega v točki 1. in 2. so v skladu z navedenimi lastnosti iz točke 9 in uredbe (EU) 305/2011.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Goriške opekarne d.o.o.
Merljaki 7, 5292 Renče
SI – Slovenija

Odgovorna oseba:

Jožef Stibilj, univ. dipl.ing.



Renče: 25.05.2020