

**IZJAVA O LASTNOSTIH  
DECLARATION OF PERFORMANCE**

Št. ZSE 01-17

1. *Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:*

**Modularni blok MB 29-19**

2. *Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drugi element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):*

**ZSE 01-17**

3. *Predvidena uporaba:*

**Opečni zidak, tipa P**

**namenjen za vgradnjo v nosilne in nenosilne zaščitene zidove**

(»P« - element se uporablja za zaščitene zidove)

4. *Ime in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):*

**Goriške opekarne, d.d.**

**Merljaki 7,**

**SI 5292 Renče**

6. *Sistem ali sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V.*

**Sistem ocenjevanja 2+**




7. *Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:*

**SIST EN 771-1:2011 +A1:2015**

Je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, priglašen organ št. 1404. v okviru sistema 2+, izvedel začetni pregled kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ovrednotenje in ocenjevanje kontrole proizvodnje ter je izdal Certifikat kontrole proizvodnje

**št. 1404 – CPR - 2256**

9. Tabela navedenih lastnosti:  
Glede na harmoniziran standard SIST EN 771-1:2011+A1:2015

Bistvene značilnosti			Lastnosti, SIST EN 771-1:2011+A1:2015		
Lastnost	Metoda	Enota	Deklarirane vrednosti	Dimenzijska odstopanja	
				T1	R1
Dimenzije	SIST EN 772-1	[ mm ]	190	± 5,5	8,2
			290	± 6,8	10,0
			190	± 5,5	8,2
Konfiguracija	Kot prikazuje slika		Oblika in značilnosti: Tip »C«		
	EN 1996-1-1:2006	Skupina	2	-	-
	Ravnost naležnih površin	[ mm ]	NPD	-	-
	Paralelnost naležnih površin	[ mm ]	NPD	-	-
Tlačne trdnosti	EN 772-1	[ N/mm <sup>2</sup> ]	≥ 15		Smer obremenitve
Tlačne trdnosti F <sub>bk</sub>	EN 772-1	[ N/mm <sup>2</sup> ]	≥ 4		Smer obremenitve
Stabilnost dimenzij		[ mm ]	NPD		
Strižna trdnost	EN 998-2, Dodatek C	[ N/mm <sup>2</sup> ]	≥ 0,15	-	-
Vsebnost topnih soli	EN 772-5	Razred	SO		
Požarna odpornost	EN 1363-1	[ REI]	120 180	Ometan zid debeline > 23 cm Ometan zid debeline > 33 cm	
Odziv na ogenj	EN 13501-1	Razred	A1		
Vpijanje vode X̄ vrednost	EN 772-3	[ % ž.t.]	12	-	-
Difuzijski koeficient vodne pare	EN 1745 Dodatek A	[ μ ]	5/10	-	-
Zvočna izolirnost RW (ometan zid 33cm)	EN ISO 717-1	[ dB ]	54	-	-
Bruto gostota	EN 772-13	[ Kg/m <sup>3</sup> ]	800	Odstopanje	
				Razred	D1
Ekvivalentna toplotna prevodnost	EN 1745	[ W/mK ]	0,32	-	-
Trajnost, Zmrzljinska odpornost		Razred	FO	Naj ne bo izpostavljen	
Nevarne snovi			Ne vsebuje	-	-

10. Lastnost proizvoda, navedenega v točki 1. in 2. so v skladu z navedenimi lastnosti iz točke 9 in uredbe (EU) 305/2011.


Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**Goriške opekarne d.d.**  
Merljaki 7, 5292 Renče  
SI – Slovenija



Odgovorna oseba  
Jožef Stibilj, univ. dipl.ing.



Renče, 10. 06. 2017