

**IZJAVA O LASTNOSTIH**  
**DECLARATION OF PERFORMANCE**

**Št. ZSE 30 - 22**

1. *Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:*

**Opečni vogalni element OVE 29**

2. *Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drugi element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):*

**ZSE 30 - 22**

3. *Predvidena uporaba:*

**Opečni zidak, tipa P**

**namenjen za zidanje in formiranje AB vertikalnih vezi v zidovih**

(»P« - element se uporablja za zaščitene zidove)

4. *Ime in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):*

**Goriške opekarne d.o.o.**

**Merljaki 7, 5292 Renče**

**SI - Slovenija**

6. *Sistem ali sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvod, kot je določeno v prilogi V.*

**Sistem ocenjevanja 2+**




7. *Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:*

**SIST EN 771-1:2011 +A1:2015**

Je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, priglašen organ št. 1404. v okviru sistema 2+, izvedel začetni pregled kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ovrednotenje in ocenjevanje kontrole proizvodnje ter je izdal Certifikat kontrole proizvodnje

**št. 1404 - CPR - 2256**

9. Tabela navedenih lastnosti:  
Glede na harmoniziran standard SIST EN 771-1:2011+A1:2015

Bistvene značilnosti			Lastnosti, SIST EN 771-1:2011+A1:2015		
Lastnost	Metoda	Enota	Deklarirane vrednosti	Dimenzijska odstopanja	
				T1	R1
Dimenzije	SIST EN 772-1	[ mm ]	390	± 7,9	11,8
			290	± 6,8	10,2
			190	± 5,5	8,2
Oblika in Konfiguracija	Kot prikazuje slika		Oblika in značilnosti: Tip »h«	Konfiguracija 	
	EN 1996-1-1:2006	Skupina		2	-
Tlačne trdnosti	EN 772-1	Kategorija	Kategorija 1	-	-
		[ N/mm <sup>2</sup> ]	≥ 18		Smer obremenitve
Tlačne trdnosti F <sub>bk</sub>	EN 772-1	[ N/mm <sup>2</sup> ]	≥ 4		Smer obremenitve
Stabilnost dimenzij		[ mm ]	NPD		
Strižna trdnost	EN 998-2, Dodatek C	[ N/mm <sup>2</sup> ]	≥ 0,15	-	-
Vsebnost topnih soli	EN 772-5	Razred	SO		
Požarna odpornost	EN 1363-1	[ REI]	180*	Ometan zid debeline > 33 cm	
Odziv na ogenj	EN 13501-1	Razred	A1		
Vpijanje vode X vrednost	EN 772-3	[ % ž.t.]	12	-	-
Difuzijski koeficient vodne pare	EN 1745 Dodatek A	[ μ ]	5/10	-	-
Zvočna izolirnost RW (ometan zid 34 cm)	EN ISO 717-1	[ dB ]	56*	-	-
Bruto gostota	EN 772-13	[ Kg/m <sup>3</sup> ]	654	Odstopanje	
				Razred	D1
Ekvivalentna toplotna prevodnost	EN 1745	[ W/mK ]	NPD	-	-
Trajnost, Zmrzljinska odpornost		Razred	FO	Naj ne bo izpostavljen	
Nevarne snovi			Ne vsebuje	-	-

(\*): Izračunane ali ocenjene vrednosti na podlagi deklariranih vrednosti in odstopanj, ki so določeni v SIST EN 771-1:2011+A1:2015.

10. ~~...~~

...

...

...

...

...

...

