

**IZJAVA O LASTNOSTIH**  
**DECLARATION OF PERFORMANCE**

**Št. ZSE 33 - 22**

1. *Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:*

**Opečni vogalni element OVE 25 V**

2. *Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drugi element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):*

**ZSE 33 - 22**

3. *Predvidena uporaba:*

**Opečni zidak, tipa P**

**namenjen za zidanje in formiranje AB vertikalnih vezi v zidovih**

(»P« - element se uporablja za zaščitene zidove)

4. *Ime in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):*

**Goriške opekarne d.o.o.**

**Merljaki 7, 5292 Renče**

**SI - Slovenija**

6. *Sistem ali sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvod, kot je določeno v prilogi V.*

**Sistem ocenjevanja 2+**




7. *Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:*

**SIST EN 771-1:2011 +A1:2015**

Je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, priglašen organ št. 1404. v okviru sistema 2+, izvedel začetni pregled kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ovrednotenje in ocenjevanje kontrole proizvodnje ter je izdal Certifikat kontrole proizvodnje

**št. 1404 - CPR - 2256**

9. Tabela navedenih lastnosti:  
Glede na harmoniziran standard SIST EN 771-1:2011+A1:2015

| Bistvene značilnosti                       |                        |                       | Lastnosti,<br>SIST EN 771-1:2011+A1:2015 |  |                  |
|--|------------------------|-----------------------|--|--|------------------|
| Lastnost                                   | Metoda                 | Enota                 | Deklarirane vrednosti                    | Dimenzijska odstopanja   |                  |
|  |                        |                       |  | T1   | R1               |
| Dimenzije                                  | SIST EN<br>772-1       | [ mm ]                | 390                                      | ± 7,9  | 11,8             |
|  |                        |                       | 250                                      | ± 6,3  | 9,5              |
|  |                        |                       | 238                                      | ± 6,2  | 9,3              |
| Oblika in Konfiguracija                    | Kot prikazuje slika    |                       | Oblika in značilnosti:<br>Tip »h«        | Konfiguracija<br> |                  |
|  | EN<br>1996-1-1:2006    | Skupina               |  | 2  | -                |
| Tlačne trdnosti                            | EN 772-1               | Kategorija            | Kategorija 1                             | -  | -                |
|  |                        | [ N/mm <sup>2</sup> ] | ≥ 18                                     |                   | Smer obremenitve |
| Tlačne trdnosti F <sub>bk</sub>            | EN 772-1               | [ N/mm <sup>2</sup> ] | ≥ 4                                      |                   | Smer obremenitve |
| Stabilnost dimenzij                        |                        | [ mm ]                | NPD                                      |  |                  |
| Strižna trdnost                            | EN<br>998-2, Dodatek C | [ N/mm <sup>2</sup> ] | ≥ 0,15                                   | -  | -                |
| Vsebnost topnih soli                       | EN 772-5               | Razred                | SO                                       |  |                  |
| Požarna odpornost                          | EN 1363-1              | [ REI]                | 180*                                     | Ometan zid debeline > 29 cm  |                  |
| Odziv na ogenj                             | EN 13501-1             | Razred                | A1                                       |  |                  |
| Vpijanje vode<br>X vrednost                | EN 772-3               | [ % ž.t.]             | 12                                       | -  | -                |
| Difuzijski koeficient<br>vodne pare        | EN 1745<br>Dodatek A   | [ μ ]                 | 5/10                                     | -  | -                |
| Zvočna izolirnost<br>RW (ometan zid 30 cm) | EN ISO 717-1           | [ dB ]                | 55*                                      | -  | -                |
| Bruto gostota                              | EN 772-13              | [ Kg/m <sup>3</sup> ] | 732                                      | Odstopanje   |                  |
|  |                        |                       |  | Razred   | D1               |
| Ekvivalentna toplotna prevodnost           | EN 1745                | [ W/mK ]              | NPD                                      | -  | -                |
| Trajnost,<br>Zmrzljinska odpornost         |                        | Razred                | FO                                       | Naj ne bo izpostavljen   |                  |
| Nevarne snovi                              |                        |                       | Ne vsebuje                               | -  | -                |

(\*) = izračunana ali ocenjena vrednost na podlagi omenjenega standarda, primerljivih meritev, konfiguracije, gostote in debeline zidu.

10. Lastnost proizvoda, navedenega v točki 1. in 2. so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9 in uredbe (EU) 305/2011.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Goriške opekarne d.o.o.  
Merljaki 7, 5292 Renče  
SI - Slovenija

Renče: 14. 04. 2022



Odgovorna oseba:  
Jožef Stibilj, univ. dipl.ing.

