

## Predstavitev izdelkov za zidni program **Go max**

Prednost sta hitrost in način vgradnje.

Ime izdelka	Go max 29 PU (zid 30 cm)	Go max 25 PU (zid 25 cm)	Go max 19 PU (zid 20 cm)
<b>Karakteristike izdelka</b>			
Dimenzija: d x š x v (mm)	500 x 290 x 190	500 x 250 x 190	500 x 190 x 190
Masa (kg)	21	19	14,7
Poraba opeke (kos/m <sup>2</sup> )	10	10	10
Poraba opeke (kos/m <sup>3</sup> )	33	40	50
Poraba malte (l/m <sup>2</sup> )	39	31	22
Poraba malte (l/m <sup>3</sup> )	135	126	109
Toplotna prevodnost (W/mK)	0,32	0,32	0,32
Zvočna izolacija (dB)	55	52	51
Marka (MpPa)	15	15	15



### Možnosti uporabe:

Izdelki omogočajo možnost izdelave nosilnih zidov debeline 30, 25 in 20 cm. Po razporejenosti satovja so popolnoma identični klasični opeki, vendar z veliko razliko pri hitrosti in načinu vgradnje.

### Prednosti:

- Majhna poraba malte (manj toplotnih mostov).
- Formati dolžine 50 cm (poraba samo 10 kos / m<sup>2</sup>).
- Pero–utor ujemanje (dodatno ojačan zid na vertikalni fugi, preprečen toplotni most).
- Odlična tlačna trdnost; 15 MPa.

