Goriške opekarne d.o.o.
Merljaki 7, 5292 Renče
SI - Slovenija

IZJAVA O SVOJSTVIMA
DECLARATION OF PERFORMANCE

Št. ZSE 34-25

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

   GO PRO 11,5

2. Tip, serijski ili redni broj ili bilo koji drugi element, na temelju kojeg se mogu prepoznati građevinski proizvodi, u skladu s člankom 11(4):

   ZSE 34-25

3. *Broj STS:*

   STS-26/0003, dodijeljen 21. 4. 2026

4. *Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom koju predviđa proizvođač:*

   Opečni zidak, tipa P

   namijenjen za zidanje nosivih i nenosivih zaštićenih zidova

   (»P« - element se koristi za zaštićene zidove)

5. *Ime in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):*

   Goriške opekarne, d.o.o.

   Merljaki 7, 5292 Renče

   SI - Slovenija

6. *Sustav ili sustav ocjenjivanja i provjeravanja neizmjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda kako je to određeno u prilogu V.*

   Sustav ocjenjivanja 2+

7. *Za izjavu o svojstvima građevinskog za koji vrijedi harmoniziran standard:*

   EN 771-1:2011 +A1:2015

   Zavod za građevinarstvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, nadležni organ br. 1404. u okviru sustava 2+, izvršio je početni pregled kontrole proizvodnje, provodi stalni nadzor, vrednovanje i ocjenjivanje kontrole proizvodnje te je također izdao Certifikat kontrole proizvodnje

   br. 1404 - CPR – 2256

8. Tablica navedenih svojstava:
Prema usklađenoj normi SIST EN 771-1:2011+A1:2015

Bitne karakteristike				Svojstva, SIST EN 771-1:2011+A1:2015		
Svojstvo		Metoda	Jedinica	Deklarirane vrednosti	Dimenzijske tolerancije	
					T1	R1
Dimenzije	Dužina	EN 772-1	[mm]	500	± 8,9	13,4
	Širina	EN 772-1	[mm]	115	± 4,3	6,4
	Visina	EN 771-1	[mm]	249	± 1	
Paralelnost kontaktnih površina		EN 771-1	[mm]		1	
Ravnost kontaktnih površin		EN 771-1	[mm]		1	
Konfiguracija		kao što je prikazano na slici		Oblika in značilnosti: Tip »b,c,d«	Konfiguracija 	
		EN 1996-1-1:2006	Grupa	2	-	-
Luknjičavost		EN 771-1	[%]	47		
Tlačne čvrstoće F_{bk}		EN 772-1	Kategorija	Kategorija 1	-	-
			[N/mm^2]	≥ 15		Smjer opterećenja
Tlačne čvrstoće F_{bk}		EN 772-1	[N/mm^2]	NPD		Smjer opterećenja
Dimenzijska stabilnost			[mm]	NPD		
Strižna trdnost		EN 998-2, Dodatek C	[N/mm^2]	≥0,15	-	-
Vsebnost topnih soli		EN 772-5	Razred	SO		
Požarna odpornost		EN 1363-1:2013	[REI]	90*	Ožbukan zid debeline > 15 cm	
Reakcija na vatru		EN 13501-1	Razred	A1		
Upijanje vode □ vrednost		EN 772-3	[% ž.t.]	12	-	-
Difuzijski koeficient vodne pare		EN 1745 Dodatek A	[μ]	5/10	-	-
Zvučna izolacija RW (ožbukan zid 15 cm)		EN ISO 717-1:2021	[dB]	NPD	-	-
Bruto gostoča		EN 772-13	[Kg/m^3]	955	Odstupanje	
					Razred	D1
Ekvivalentna toplinska provodljivost		EN 1745:2020	[W/mK]	0,32*	-	-
Trajnost, Zmrzlinska odpornost			Razred	FO	Ne bi smjela biti izložena	
Opasne stvari				Nema	-	-

(*) = Izračunata ili procijenjena vrijednost na temelju tog standarda, usporedivim mjerenjima, konfiguraciji, gustoći i debljini zida.
NPD = bez određenih svojstava (No Performance Determined).

9. *Svojstva proizvoda navedenog u točki 1. i 2. u skladu su sa svojstvima navedenim u točki 9 i uredbe (EU) 305/2011.*
Za izdavanje ove izjave o svojstvima isključivo je odgovoran proizvođač naveden u točki 4.
Za i u ime proizvođača potpisao:

Goriške opekarne, d.o.o.
Merljaki 7, 5292 Renče,
SI - Slovenija

Žig:

Odgovorna oseba
Jožef Stibilj, univ. dipl.ing.

Renče, 6. 7. 2026