Scheda illustrativa Coppi Goriske – Scaglia

I tetti realizzati con scaglie conferiscono alla copertura un tocco di eleganza e una sensazione di completezza estetica. Possono essere utilizzate sia su tetti ventilati sia su tetti non ventilati. Inoltre, contribuiscono alla realizzazione di un colmo ventilato e rappresentano una soluzione ideale anche per i dettagli di finitura in corrispondenza del camino e del raccordo a parete.

Dimensioni	*mm*	190x170
Peso cad.	*kg*	0'95
Confezione	*pz/bancale*	280
Uso	*No. pezzi/m lineare*	10

CAM		✓
Materiale recuperato	*%*	33'2
Garanzia	*anni*	33 (sia su listelli, che sulla guaina)
Comportamento al fuoco esterno		B roof
Resistenza alla torsione		EN 538
Impermeabilita	*coeficiente IC*	< 0,10 (senza gocce)
Comportamento di reazione al fuoco		A1
NOTA: I dati tecnici e la conformità con le norme UNI EN 1304 sono garantite dalla marcatura CE del prodotto		

Resistenza dei coppi al gelo e agli shock termici

- I coppi sono testati con almeno 600 cicli di gelo/disgelo
- Secondo la normativa vigente:
  - ✓ 90 cicli – per l'Italia
  - ✓ 150 cicli – per i Paesi del nord Europa
- Garantita resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi

Esempi di posa delle scaglie

Foto 1: Posatura usando le scaglie per il colmo (*esempio di posa dei coppi sul tetto di una scuola*)

Foto 2: Posatura usando le scaglie per il colmo (*esempio di posa dei coppi sul tetto di un condominio*)

Foto 3: Posa utilizzando le scaglie per la finitura del camino (*esempio di posa dei coppi sul tetto di una casa bifamiliare*)

Foto 4: Posa utilizzando le scaglie per la finitura sottofinestra (*esempio di posa dei coppi sul tetto di un condominio*)